

满足您的需求 扩大您的业务领域

匹配更多的专业化刀具



材料布兜为选配件。

现在是时候通过更新您的设备，通过更快、更稳定的性能、更可靠的服务来扩展您的业务领域了。来自Roland DG的CAMM-1 GR2系列高性能大幅面刻字机，可无缝衔接您的打印后切割工作流程，并始终如一的为您提供快速、完美的切割效果。

想了解更多产品信息请访问
www.rolanddg.com.cn




超值的投资回报

经济实惠，功能强大，CAMM-1 GR2系列轻松提高您的产能和利润。



便捷的操作界面

便捷的插件，友好的操作界面，使您操作变的更加轻松。



整合系统流程

通过先进的Roland-DG软件，将您的设备生产流程整合，为您提供简单的加工方式。



品牌的口碑

Roland DG享誉世界的品质和可靠性，使您的投资变的更加有信心。



汽车拉花



安全警示标示



个性化服饰



标签定制



装饰装潢

规格参数

型号		GR2-640	GR2-540
电机系统		数字控制伺服电机	
切割模式		介质移动	
可装载介质	宽度	50 mm to 1,782 mm (1.97 in. to 70.1 in.)	50 mm to 1,594 mm (1.97 in. to 62.7 in.)
	厚度	0.8 mm (31.4 mil.) 包含底纸	
	卷材负重	24 kg (52.9 lb.)	20 kg (44.1 lb.)
最大切割面积		1,627 mm × 50,000 mm (64 in. × 1,968 in.)	1,372 mm × 50,000 mm (54 in. × 1,968 in.)
切割速度		30 to 1,530 mm/s (1.19 to 60 in./s)	
刀压		5 - 600 gf	
机械精度		0.006 mm/step (0.236 mil./step)	
重复切割精度		0.1 mm (3.94 mil.) or less	
距离精度		误差小于运动距离的±0.1%或0.254 mm (10 mil.)，取两者中较大的一个	
软件精度		0.025 mm/step (0.98 mil./step)	
接口		以太网(自动切换10BASE-T和100BASE-TX) USB 2.0(全速兼容) RS-232C串口	
缓存		32 MB	
电源要求		AC 100 to 240 V ± 10%, 50/60 Hz (Consumption approx. 110 W)	
尺寸 / 重量		1,982 mm × 756 mm × 1,127 mm (78.1 in. × 30 in. × 44.4 in.) / 69 kg (153 lb.)	1,711 mm × 651 mm × 1,111 mm (68 in. × 25.7 in. × 44 in.) / 60 kg (133 lb.)
附件		USB 数据线、切割胶条、安全刀片、专用支架、用户手册、镊子等。	

罗兰公司保留更改产品规格、材料或配件的权利，恕不另行通知。因此，产品的实际输出可能相应改变。为保证输出质量，需要对关键组件进行定期维护。更多详情，请咨询罗兰。除本文件内明确声明的事项，未作任何默示的保证或担保。对于产品缺陷导致的任何附带或间接损害（无论能否预见），罗兰公司概不承担任何责任。PANTONE® 属于Pantone LLC 公司财产。所有其它商标均属于其各自所有人的财产。复制或受版权保护的资料时，必须遵守相关地方、国家和国际法律的规定。客户必须遵守所有适用法律的规定，如发生侵权行为，由客户自行承担侵权责任。